

Mehrbereichsdichtschelle - zweiteilig Typ S 70, S 71 (A 120)

Zum Abdichten von Rohrbrüchen
bei Guss-, Stahl- und PVC-Rohr

- Druckstufe: Gas PN 4 / Wasser PN 10
 Gehäuse: Guss GGG
 Dichtung: NBR nach DIN EN 682,
 DVGW- und KTW-zugelassen
 Schrauben: Güteklasse 8.8 verzinkt
 VA-Schrauben gegen Aufpreis möglich

Die Dichtung sollte vor der Montage mit einem säurefreien Gleitmittel eingestrichen werden.



Typ S 70 lange Baulänge

DN mm	Spannbereich mm	Baulänge mm	Gewicht ca. kg	Artikel - Nr.
40	48 - 56	205	6,0	70 040 0
50	60 - 68	205	7,5	70 050 0
55 / 65	76 - 87	240	9,0	70 065 0
80	89 - 98	215	10,0	70 080 0
100	108 - 118	240	11,0	70 100 0
125	133 - 144	240	11,0	70 125 0
150	159 - 170	265	17,5	70 150 0
200	216 - 225	405	29,5	70 200 0
250	267 - 274	490	25,0	70 250 0
300	318 - 326	495	70,0	70 300 0

Typ S 71 kurze Baulänge

DN mm	Spannbereich mm	Baulänge mm	Gewicht ca. kg	Artikel - Nr.
80	89-98	145	4,5	71 080 0
100	108 - 118	150	5,0	71 100 0
150	159 - 170	165	11,5	71 150 0
200	216 - 225	185	17,0	71 200 0