

Dichtselle - zweiteilig mit Gewindeabgang Typ S 60 (C 110)

Zum Erstellen eines Gewindeanschlusses passend für Gussrohr

- Druckstufe: Gas PN 4 / Wasser PN 10
- Gehäuse: Guss GGG
- Dichtung: Dichtmatte NBR nach DIN EN 682, DVGW- und KTW- zugelassen
- Gewinde: Innengewinde nach DIN EN 228
- Schrauben: Güteklasse 8.8 verzinkt
VA-Schrauben gegen Aufpreis möglich

Die Dichtung sollte vor der Montage mit einem säurefreien Gleitmittel eingestrichen werden.



Typ S 60 Standardbaulänge

DN mm	IG Gewindeanschluss	Baulänge mm	Gewicht ca. kg	Artikel - Nr.
80	1 1/2"	150	9,0	60 080 41
80	2"	150	9,0	60 080 51
100	1 1/2"	160	10,0	60 100 41
100	2"	160	10,0	60 100 51
125	1 1/2"	180	10,5	60 125 41
125	2"	180	10,5	60 125 51
150	1 1/2"	210	13,5	60 150 41
150	2"	210	13,5	60 150 51
200	1 1/2"	260	19,0	60 200 41
200	2"	260	19,0	60 200 51