

Ausbläser-T-Stück (Baureihe Manibs) Typ D 430

Kopfstück mit Kugelkonusanschluss
zum Aufschweißen
auf gasführende Stahlleitungen
Anbohrung mit dem Anbohrgerät J 113

Druckstufe: Gas PN 10 / 16
T-Stück: Stahlrohr
nach DIN EN 10220
Ventildichtung: Perbunan nach DIN EN 682
Auf Wunsch mit Bescheinigung
3.1.B nach DIN EN 10204 über
Druck- und Dichtheitsprüfung
gegen Aufpreis.

Verwendung für PN 16 muss in der Bestellung
angegeben werden.



Muffe mit Spezialstopfen

Das Ausbläser-T-Stück ist eine
Aufschweißarmatur zum Aufschweißen auf
Stahlrohre. Sie erlaubt mit Hilfe des
Schleusenbohrgerätes Typ J 113 ein schnelles,
einfaches und sicheres Anbohren der
Hauptleitung unter Druck ohne Gasaustritt bei
entsprechendem Verschluss des Ausbläserohres.
Das Ausbläserrohr kann auf Wunsch abweichend
von der Standardlänge
1000 mm in anderen Längen hergestellt und mit
Muffe und Stopfen versehen werden.

Der Ausbläser muss vor der Anbohrung einer
Druckprobe unterzogen werden!

Typ D 430 Ausbläser

Bestellmöglichkeiten:

Abgänge Ausbläserrohr 1" und 1 1/4"
Muffe und Spezialstopfen angeschweißt oder lose

Sonderausführungen möglich!

