

## Flexible Kupplungen Typ E 130, E 131 und E 132

In schwarzer oder verzinkter Ausführung  
passend für Stahl- und Kunststoffrohre

Druckstufe: Gas PN 4  
Körper und Muttern: Temper- oder Sphäroguss  
Dichtungen: Perbunan nach DIN EN 682  
DVGW-geprüft  
Gleitringe: Stahl

Für PE-Rohr müssen die flex. Kupplungen Typ E 130, 131 und 132 mit Stützrohren Typ G 110 eingesetzt werden. Sie stellen eine spannungsfreie Verbindung her, die  $\pm 3^\circ$  Abweichung von der Rohrachse je Seite zulässt.  
Die Dichtungen sollten vor der Montage mit einem säurefreien Gleitmittel eingestrichen werden. Eine Verdrehung der Kupplung bei der Montage darf nicht erfolgen.  
Nach Einbau der flex. Kupplungen Typ E 130, 131 und 132 muss zur Überprüfung der Dichtheit das Rohr unter Druck gesetzt werden!  
Die flex. Kupplungen können auf Anfrage auch für hohe Temperaturen und andere Medien geliefert werden.

06/13 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### Flexible Kupplungen Typ E 130, 131 und 132

Langhalsmuffe mit Innengew. Typ E130 für Stahlrohr DIN-DVGW-geprüft					
Rohr DN	Artikel-Nr.		Längskraftschlüssig für Stahlrohr Artikel-Nr.		Gewicht ca. kg
	schwarz	verzinkt	schwarz	verzinkt	
1"	0050.102	0050.152	0050.602	0050.652	0,5
1¼"	0050.103	0050.153	0050.603	0050.653	1,0
1½"	0050.104	0050.154	0050.604	0050.654	1,0
2"	0050.105	0050.155	0050.605	0050.655	1,0



Langhalsmuffe mit Außengew. Typ E131 für Stahlrohr DIN-DVGW-geprüft					
Rohr DN	Artikel-Nr.		Längskraftschlüssig für Stahlrohr Artikel-Nr.		Gewicht ca. kg
	schwarz	verzinkt	schwarz	verzinkt	
1"	0050.108	0050.158	0050.608	0050.658	0,5
1¼"	0050.109	0050.159	0050.609	0050.659	1,0
1½"	0050.110	0050.160	0050.610	0050.660	1,0
2"	0050.111	0050.161	0050.611	0050.661	1,0



Flexibles Endstück Typ E132 für Stahlrohr					
Rohr DN	Artikel-Nr.		Längskraftschlüssig für Stahlrohr Artikel-Nr.		Gewicht ca. kg
	schwarz	verzinkt	schwarz	verzinkt	
1"	0050.200	0050.250	0050.700	0050.750	0,5
1¼"	0050.201	0050.251	0050.701	0050.751	0,5
1½"	0050.202	0050.252	0050.702	0050.752	1,0
2"	0050.203	0050.253	0050.703	0050.753	1,0



Bei längskraftschlüssiger Ausführung bitte zusätzlich die Rohrart angeben!

Weitere Daten finden Sie auf der Rückseite.

Seite 1/2

## Flexible Kupplungen Typ E 130, E 131 und E 132

Langhalsmuffe mit Innengew. Typ E 130 Längskraftschlüssig für PE-Rohr			
Rohr DN	Artikel-Nr.		Gewicht ca. kg
	schwarz	verzinkt	
1"	0050.114	0050.164	0,5
1¼"	0050.115	0050.165	1,0
1½"	0050.116	0050.166	1,0
2"	0050.117	0050.167	1,0

Langhalsmuffe mit Außengew. Typ E 131 Längskraftschlüssig für PE-Rohr			
Rohr DN	Artikel-Nr.		Gewicht ca. kg
	schwarz	verzinkt	
1"	0050.120	0050.170	0,5
1¼"	0050.121	0050.171	1,0
1½"	0050.122	0050.172	1,0
2"	0050.123	0050.173	1,0

Flexibles Endstück Typ E 132 Längskraftschlüssig für PE-Rohr			
Rohr DN	Artikel-Nr.		Gewicht ca. kg
	schwarz	verzinkt	
1"	0050.210	0050.260	0,5
1¼"	0050.211	0050.261	0,5
1½"	0050.212	0050.262	1,0
2"	0050.213	0050.263	1,0



Bei Verwendung für PE-Rohr müssen Stützrohre Typ G 110 zusätzlich bestellt werden.