

Sicherheitsstopfen (Baureihe Manibs) Typ G 120, G 121, G 123, G 125

Zum sicheren Verschließen von T-Stücken und Anbohrstutzen








Werkstoffe

Körper: Sphäroguss GGG oder Stahl

Dichtungen: Perbunan nach DIN EN 682
DVGW-geprüft



06/13 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| Artikel-Gruppe | DN | Artikel-Nr. | Benennung | Geräteinsatz | |
|----------------|----------|-------------|---|------------------------------|---|
| G120 | 1¼" | 0330.006 | Sicherheits-Schraubstopfen | J113 |  |
| | 2" | 0330.000 | | J110 |  |
| | 2¼" | 0330.002 | | | |
| G125 | 2" | 0330.019 | | J150, J151, J160, J161 |  |
| G121 | 1¼" | 0330.017 | Sicherheits-Einschweißstopfen zum Elektroschweißen | J113 |  |
| | 2" | 0330.001 | | J110, J150, J151, J160, J161 |  |
| | 2¼" | 0330.003 | | J120, J125 | |
| | 2½" | 0330.016 | | J150, J151 (3") | |
| | 2" | 0330.008 | Sicherheits-Einschweißstopfen für Fernwärme | J114 | |
| | 2" | 0330.014 | Sicherheits-Einschweißstopfen zum Autogenschweißen | J110, J150, J151, J160, J161 |  |
| 2¼" | 0330.015 | J120, J125 | | | |
| G123 | 1½" | 0330.012 | Stopfen mit Vierkantaufnahme und konischem Gewinde | SW22 |  |
| | 2" | 0330.013 | | SW24 | |
| | 2" | 0330.042 | Stopfen mit Sechskantaufnahme und konischem Gewinde | J150, J151, J160, J161 | |