

Gasabsperrrblasen (Baureihe Manibs) Typ G 213, G 214, G 215, G 216

Spezialausführung für Blasenetzgerät Typ J 160 / J 161 / J 165 / J 166

mit antistatischer Schutzhülle
druckbeständig für Nieder- und Mitteldruck

Die Gasabsperrrblasen G 213 und G 214 sind mit maximal 0,8 bar, bzw. 0,3 bar über Leitungsinndruck aufzupumpen.
Die Gasabsperrrblasen G 215 und G 216 sind mit maximal 180 mbar aufzupumpen.
Gasabsperrrblasen dienen zum vorübergehenden Verschließen von Gasleitungen.
Die hier aufgeführten Blasen haben einen speziellen Innenaufbau und einen speziellen Schnellanschluss und eignen sich dadurch zum Setzen ohne Gasaustritt mit dem Blasenetzgerät Typ J 160, Typ J 161, Typ J 165 und Typ J 166.



06/13 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Typ G 213

für Blasenetzgerät J 160

DN	Maximaler Blasengegendruck im mediumführenden Rohr (bar)	Artikel-Nr.
80	0,5	0800.507
100	0,5	0800.508
125	0,5	0800.509
150	0,4	0800.510
175	0,3	0800.457
200	0,3	0800.511
250	0,25	0800.499
300	0,2	0800.497
350	0,15	0800.739
400	0,15	0800.498

Typ G 215

für Blasenetzgerät J 165

DN	Maximaler Blasengegendruck im mediumführenden Rohr (bar)	Artikel-Nr.
300	0,08	0800.490
350	0,08	0800.491
400	0,08	0800.492
450	0,08	0800.493
500	0,08	0800.494
550	0,08	0800.495
600	0,08	0800.496
700	0,06	0800.488
800	0,06	0800.489
900	0,06	0800.437
1000	0,06	0800.438
1200	0,06	0800.856

Typ G 214

mit Vordruckmessung für Blasenetzgerät Typ J 161

DN	Maximaler Blasengegendruck im mediumführenden Rohr (bar)	Artikel-Nr.
80	0,5	0800.520
100	0,5	0800.521
125	0,5	0800.522
150	0,4	0800.523
200	0,3	0800.524
250	0,25	0800.519

Typ G 216

für Blasenetzgerät Typ J 166 mit Vordruckmessung

DN	Maximaler Blasengegendruck im mediumführenden Rohr (bar)	Artikel-Nr.
300	0,08	0800.390
400	0,08	0800.392
500	0,08	0800.394
600	0,08	0800.396
700	0,06	0804.010
800	0,06	0804.011
900	0,06	0804.008
1000	0,06	0804.009
1200	0,06	0804.012

Wir führen auch Reparaturen an den Gasabsperrrblasen aus!