

## Rohrverschluss-Stopfen Typ G 220

Zum kurzzeitigen Verschließen von Rohrenden  
auch lieferbar mit Vordruck-/Abdrückmöglichkeit!

Werkstoffe

Druckplatten: Aluminium

Dichtung: Perbunan nach DIN EN 682  
DVGW-geprüft

### Typ G 220

Rohr DN	Artikel-Nr.	Spannbereich (mm)	max. Druck (bar)
80	0140.260	75 - 93	5,5
100	0140.261	95 - 113	5,0
125	0140.262	120 - 140	4,5
150	0140.263	145 - 165	4,0
200	0140.264	195 - 215	3,0
250	0140.265	245 - 270	2,5
300	0140.266	295 - 320	2,0
350	0140.267	340 - 370	1,45
400	0140.268	385 - 420	1,0
500	0140.269	485 - 520	0,75



06/13 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Anpress-Stopfen Typ G 221

Mit Anschlusshahn zum Prüfen der Haus- und Zuleitungen  
bis max. 1 bar

auch in zylindrischer Ausführung auf Anfrage erhältlich.

Werkstoff

Dichtung: Perbunan nach DIN EN 682  
DVGW-geprüft

### Typ G 221

Rohr DN	ohne Ventil - Artikel-Nr.	mit Ventil - Artikel-Nr
½"	0140.200	0140.220
¾"	0140.201	0140.221
1"	0140.202	0140.222
1¼"	0140.203	0140.223
1½"	0140.204	0140.224
2"	0140.205	0140.225

Weitere Größen auf Anfrage möglich.

